

# McCormick

## Scheibenschälplüge

## Scheibeneggen



**Scheibenschälplüge** zeichnen sich durch die enorm große Flächenleistung aus, die sich besonders beim Stoppelstürzen nach der Getreideernte auswirkt. Die Arbeitsbreiten liegen bei 1,07, 1,38 oder 1,83 m. Die Scheiben (wahlweise 7, 9 oder 12) sind aus hochwertigem, starkem Stahl, sie sind selbstschärfend und glatt oder gezackt lieferbar. Sie leisten gute, gleichmäßige Arbeit: schneller Einzug, guter Sitz, sichere Führung und gute Tiefenhaltung. Der Zugkraftbedarf ist gering, da sich die Scheiben mitdrehen.

**McCormick-Scheibeneggen** gibt es in zwei verschiedenen Grundausrüstungen: Zwei Scheibensätze von insgesamt 16 oder wahlweise 20 Scheiben (Arbeitsbreite von 1,85 bis 2,30 m). Dann die bekannte X-Form mit insgesamt 20, 24, 28 oder 32 Scheiben (Arbeitsbreite von 1,50 bis 2,60 m). Die selbstschärfenden Scheiben, aus Spezialstahl hergestellt, sind glatt oder gezackt lieferbar. Da die Ölbadschmierung innerhalb der Scheibenachse liegt, entfällt das lästige Abschmieren der Scheiben und eine Verschmutzung der Lagerstellen wird vermieden.



### Scheibenschälflug F1-5

Type	Scheibenanzahl	Durchmesser cm	Scheiben- abstand mm	Arbeitsbreite cm	Arbeitstiefe cm	Gewicht mit Stützrad kg	Schlepper PS
F1-5	7	56	200	107	15	352	ca. 20—30
F1-5	9	56	200	138	15	408	ca. 30—50
F1-5	12	56	200	183	15	533	ca. 45 u. mehr

**Normalausrüstung:**  
**Sonderausrüstung:**

Abstreifer, Stützrad, Furchenrad  
Belastungsgewicht für das Furchenrad, schweres Furchenrad (serienmäßig bei 12 Scheiben) anstelle des normalen.

### Scheibenegge

Type	Scheibenanzahl glatt	gezackt	Scheiben- durchmesser mm	Arbeitsbreite bis cm	Arbeitstiefe bis cm	Gewicht kg	Schlepper PS	
F 29 B	16	—	61	185	18	870	39	
	—	16	61	185	18	870	39	
	8	8	61	185	18	870	39	
	20	—	61	230	18	1081	45	
	—	20	61	230	18	1081	45	
	10	10	61	230	18	1081	45	
IH ROLANA 434	20	—	460	150	15	323	20—28	
	—	20	460	150	15	313	20—28	
	10	10	460	150	15	318	20—28	
	20	—	510	150	15	337	20—28	
	—	20	510	150	15	327	20—28	
	10	10	510	150	15	332	20—28	
	24	—	460	180	15	371	20—28	
	—	24	460	180	15	349	20—28	
	12	12	460	180	15	365	20—28	
	24	—	510	180	15	388	20—28	
	—	24	510	180	15	376	20—28	
	12	12	510	180	15	382	20—28	
	IH ROLANA 460	20	—	460	160	15	312	20—45
		—	20	460	160	15	302	20—45
10		10	460	160	15	307	20—45	
20		—	510	160	15	326	20—45	
—		20	510	160	15	316	20—45	
10		10	510	160	15	321	20—45	
24		—	460	190	15	343	20—45	
—		24	460	190	15	331	20—45	
12		12	460	190	15	337	20—45	
24		—	510	190	15	360	20—45	
—		24	510	190	15	348	20—45	
12		12	510	190	15	354	20—45	
28		—	460	230	15	429	20—45	
—		28	460	230	15	415	20—45	
14		14	460	230	15	422	20—45	
28		—	510	230	15	449	20—45	
—		28	510	230	15	435	20—45	
14		14	510	230	15	442	20—45	
32		—	460	260	15	458	20—45	
—		32	460	260	15	442	20—45	
16		16	460	260	15	450	20—45	
32		—	510	260	15	470	20—45	
—	32	510	260	15	454	20—45		
16	16	510	260	15	462	20—45		

**Normalausrüstung:**  
**Sonderausrüstung:**

F29-B Zugvorrichtung, Abstreifer, Kette und Zubehörteile zum Fahren von Rechtskurven, Transportvorrichtung ohne Räder (für Gummiräder), Kasten für Belastungsgewichte.  
IH Rolana 434 Abstreifer  
IH Rolana 460 Abstreifer, Belastungsbretter, Aufsattelvorrichtung für 28 und 32 Scheiben



**INTERNATIONAL HARVESTER**  
INTERNATIONALHARVESTER COMPANY M. B. H.  
WERKE: NEUSS AM RHEIN UND HEIDELBERG  
Niederlassungen: Hamburg · München · Neuss/Rhein