

International

Erhöhung der Schlagkraft und Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten durch **Frontzapfwelle und Fronthydraulik** bei IH-Schleppern

Die verschiedensten Frontanbaugeräte können nun an den IH-Schleppern 3 Zyl., 4 Zyl., (6 Zyl. in Vorbereitung), auch Allrad, **vorne** angebaut werden. So ergeben sich wesentliche Vorteile durch neue Kombinationsmöglichkeiten wie etwa Frontkreiselmäher und Ladewagen oder Mähen mit Front- und seitlichem Kreiselmäher, um nur einige Beispiele zu nennen. Auch Geräte mit außermittigen Antrieben sowie Kommunalgeräte können angebaut werden.

Ein Schnellkuppler ist a. W. lieferbar. Das Ein- und Ausschalten der Frontzapfwelle geschieht unabhängig von der Fahr- und Zweifachkupplung. Wenn bei Straßenfahrten die Fronthydraulik nicht benützt wird, kann sie durch einfache Entriegelung hochgeklappt werden und dient damit als Zapfwellenschutz. Durch dieses neue System werden die Einsatzmöglichkeiten der INTERNATIONAL-Schlepper bedeutend erweitert.

Antrieb und Hydraulik

Antrieb	Kurbelwelle über Elastik-Gelenke
Kupplung	Elektro-magnetisch
Zapfwelle	1000 U/Min
Zapfwellenhöhe	je nach Reifen 820-920 mm
Drehrichtung	entgegen Uhrzeigersinn
Aufzugsschwinge	Kat. II, hochklappbar
Hubhöhe	Unterlenker 100-950 mm
Hubkraft	ca. 1500 kg
Gesamtgewicht	198 kg





INTERNATIONAL HARVESTER

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY M. B. H.
NEUSS AM RHEIN UND HEIDELBERG

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und
unverbindlich.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.