

Optimale Sicherheit nur mit

Original Case IH-Filter

... bei rechtzeitigem Austausch

Filter- und Ölwechselintervalle bei Case IH-Schleppern*

| | |
|----------------------------------|---|
| Motoröl | nach 200 Betriebsstunden |
| Motorölfilter | nach 200 Betriebsstunden (nach 100 Betriebsst. Schlepper 1455) |
| Kühlmittelfilter | nach 400 Betriebsstunden |
| Hydrauliköl | |
| Hydrauliköl-, Belüftungsfilter | nach 800 Betriebsstunden |
| Getriebeöl-, Kraftstoffvorfilter | |
| Luftfilter | |
| Getriebeöl | nach 1600 Betriebsstunden |
| Kraftstoffinfilter | nach 2000 Betriebsstunden |
| Luftfilter-Sicherheitsselement | nach 4000 Betriebsstunden |

* Im konkreten Einzelfall sind die Vorschriften der jeweiligen Betriebsanleitung zu befolgen.



Nutzen Sie jetzt unser Aktionsangebot zu Ihrem Vorteil!



Mit optimalem Wirkungsgrad entsprechen nur Original Case IH-Filter den spezifischen Anforderungen der hochentwickelten Case IH-Motoren, Getriebe und Hydraulikaggregate.

Rechtzeitiger und regelmäßiger Filterwechsel nur mit Original Case IH-Filter ist unerlässlich für stete Betriebssicherheit und optimale Leistung Ihres Case IH-Schleppers.

case | **PARTNER SERVICE**

Safeguard
Umfassender Ersatzteil- und Kundendienst