| MODELL | 2166 | 2188 |
|---|---|---|
| **SCHNEIDWERK** | | |
| Schnittbreite | 4,30 m/4,90 m/5,50 m | 5,50 m/6,10 m/6,70 m |
| Schnittfrequenz | 1064 Hübe/min | 1064 Hübe/min |
| hydrostatischer Haspelantrieb | 0 bis 50/min | 0 bis 50/min |
| Einzugsschnecke, Durchmesser | 604 mm | 604 mm |
| **DRESCHEN UND SEPARIEREN** | | |
| Bauart, längsgerichteter Rotor | | |
| Rotor-Durchmesser | 610 mm | 762 mm |
| Rotorlänge | 2743 mm | 2743 mm |
| Rotordrehzahl, niedriger Bereich | 280 bis 650/min | 280 bis 650/min |
| Rotordrehzahl, hoher Bereich | 530 bis 1260/min | 420 bis 1050/min |
| Dreschkorb und Verlängerung | dreiteilig, einstellbar mit Leisten und Drähten | dreiteilig, einstellbar mit Leisten und Drähten |
| Einstellung des Dreschkorbabstandes | elektrisch, von der Kabine aus | elektrisch von der Kabine aus |
| Integrierter Strohhäcksler | Standard | Standard |
| Körnervorbereitungsboden | 4 Schnecken | 5 Schnecken |
| **REINIGUNG** | | |
| Kurzstrohsieb | verstellbare Lamellen | verstellbare Lamellen |
| Körnersieb | verstellbare Lamellen | verstellbare Lamellen |
| Gesamtsiebfläche | 4,02 $m^2$ | 5,60 $m^2$ |
| Reinigungsgebläse | verstellbar von 450 bis 1250/min | verstellbar von 450 bis 1250/min |
| Gebläsedrehzahl | Cross Flow®-Querstromgebläse | Cross Flow®-Querstromgebläse |
| **TRANSPORT UND BERGUNG** | | |
| Überkehrelevator | —— 152 x 203 mm, Obenantrieb, Rollenketten mit Gummischaufeln —— | |
| Körnerelevator | —— 152 x 282 mm, Obenantrieb, Rollenketten mit Gummischaufeln —— | |
| Korntankvolumen | 6340 Liter | 7380 Liter |
| Entladeschnecke | 3454 mm, hydr. schwenkbar | 4369 mm, hydr. schwenkbar |
| Entladehöhe | 3,65 m | 3,93 m |
| Entladegeschwindigkeit | 4,02 $m^3$/min, abhängig vom Erntegut | 4,02 $m^3$/min, abhängig vom Erntegut |
| **BEREIFUNG** | | |
| vorn | 650/75 R 32 LI 167 (R1) | 650/75 R 32 LI 167 (R1) |
| hinten (Lenkachse), Standardversion | 14.9 - 24, 8 PR R4 | 14.9 - 24, 8 PR R4 |
| Allradversion | 16.9 - 26, 6 PR R1 | 16.9 - 26, 6 PR R1 |
| **MOTOR** | | |
| Modell | CASE 8,3 l-6-Zylinder Diesel mit Turbolader | CASE 8,3 l-6-Zylinder-Turbo-Diesel mit Ladeluftkühler |
| Motorleistung SAE | 158 kW (215 PS) bei 2200/min | 206 kW (280 PS) bei 2200/min |
| **ABMESSUNGEN** | | |
| Transportbreite | 3,27 m | 3,49 m |
| Transporthöhe | 3,95 m | 3,95 m |
| Länge ohne Schneidwerk | 6,78 m | 6,78 m |
| Gewicht ohne Schneidwerk | 9000 kg | 9500 kg |

CASE

GER-29 A, 10/94

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Die in den Abbildungen gezeigten Maschinen können von der Standardausrüstung abweichen. Konstruktionsänderungen vorbehalten.